



**Specchio con telaio in alluminio verniciato opaco nei colori di campionario. Dimensione max Ø cm 140.**

Miroir rond. Structure en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection.. Dimensions maximale dis. 140 cm.

Round mirror integrated Led backlit with frame in **mat** lacquered aluminum in the colors of the collection. Maximum size diam. 140 cm.

Gerundete Spiegel aus **mat** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion. Maximale Maße Diam. 140 cm.



H	Ø	ART.
2,2	50	<b>10010 S</b>
	60	<b>10011 S</b>
	70	<b>10012 S</b>
	80	<b>10013 S</b>
	90	<b>10014 S</b>
	100	<b>10015 S</b>
	110	<b>10016 S</b>
	120	<b>10017 S</b>
	140	<b>10018 S</b>


**Specchio rotondo retro illuminato con luce led. Telaio in alluminio anodizzato argento. Dimensione max Ø cm 140. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.**

Miroir rond avec retro éclairage intégré Led. Structure en aluminium argent anodisé. Dimensions maximale dis. 140 cm. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Round mirror mirror with integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Maximum size diam. 140 cm. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Gerundete Spiegel mit hinter integrierte Led Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maximale Maße Diam. 140 cm. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°



H	Ø	ART.
4	50	<b>20010 S</b>
	60	<b>20011 S</b>
	70	<b>20012 S</b>
	80	<b>20013 S</b>
	90	<b>20014 S</b>
	100	<b>20015 S</b>
	110	<b>20016 S</b>
	120	<b>20017 S</b>
	140	<b>20018 S</b>